



Gedurende 40 jaar zijn de Pool- en Spaline producten een begrip geworden in een wereld van wellness. Een verfijnd gamma aan producten draagt bij tot een eenvoudig wateronderhoud. U zal merken dat deze “kwaliteitsproducten” enkel in de betere zaken verkrijgbaar zijn.

**Chloorbleekloog vloeibaar 8407-B :**

Erkend algen en kiemdodend middel voor de sterilisatie van het zwembadwater.

**Chloortabletten 2304-B 200gr en chloorgranulaat 2204-B :**

Erkend algen en kiemdodend middel voor de sterilisatie van het zwembadwater.

**Zwembadzout 25kg :**

Voor zout zoutelektrolyse-systemen

**PH plus vloeibaar :**

Base om PH te verhogen, wordt gebruikt bij een te lage PH waarde.

**PH minus vloeibaar :**

Zwavelzuur 37,5%. Zuur om PH te verlagen, wordt gebruikt bij een te hoge PH waarde.

**Calc-away :**

Voorkomt kalkafzetting op de ondergedompelde oppervlakken. Beperkt de verbinding tussen kalk en onzuiverheden.

*Gebruik : 100 ml/10m<sup>3</sup> product gelijkmatig +/- 30 cm van de randen over het wateroppervlak te verdelen met in werking zijnde pomp.*

**Coverclean :**

Verwijdert kalkafzetting van lamellenafdekkingen en andere oppervlakken (zwembadwanden en – bodem). De ontkalking kan geschieden terwijl het zwembad in gebruik is. De kalk wordt gekristalliseerd en in de filter opgevangen. Telkens na gebruik uw PH waarde terug op peil brengen.

*Gebruik Bevochtig de lamellen met een verdunning van 1L/10m<sup>3</sup>. Laat 1 tot 2 uur product trekken en spuit dan lamellen met hoge druk af. Filter goed terugspoelen na de behandeling en Ph waarde terug verhogen.*

**Kristalclar :**

Product voor het verwijderen van vuil en groen uit het zwembadwater. Zorgt ervoor dat alle groen en vuil uitzakt naar de bodem zodoende dat het kan worden verwijderd met de bodemzuiger.

*Gebruik : 1 L product toevoegen per 40m<sup>3</sup> zwembadwater. Filterinstallatie 4 uur in werking zetten, daarna 12 uur afzetten en het water laten stilstaan. Met bodemzuiger alles verwijderen en filter terugspoelen.*

**Metal net :**

Product om ijzerrijk zwembadwater kristalhelder te maken. Zorgt voor het verwijderen van ijzer, kalk en andere metalen uit het zwembadwater. Ideaal om te gebruiken indien men werkt met grondwater.

*Gebruik : bij het vullen van het zwembad : 3 dl product per 10m<sup>3</sup> zwembadwater toevoegen met filter in werking gedurende 2 volle dagen. Daarna filter terugspoelen. Preventieve behandeling : 2 dl/10 m<sup>3</sup>.*

**Vlokmiddel :**

Voor het helder maken van uw zwembadwater.

*Gebruik : Vlokmiddel wordt onverdund aan het te behandelen water toegevoegd.*

*Constante dosering : 0,1 tot 0,5 g per m<sup>3</sup> zwembadwater.*

*Manuele dosering : 20 gr m<sup>3</sup> zwembadwater. Na 1 maand herhalen.*

**Flock 2in1 :**

Speciaal tabletten om kleine stofdeeltjes te verwijderen uit het water.

Geeft kristalhelder water en maakt het water resistenter tegen algengroei.

*Gebruik : 1 tablet in skimmer leggen per 50m<sup>3</sup> zwembadwater. Na elke spoelbeurt van de filter terug 1 tablet in de skimmer leggen.*

**Wandenreiniger :**

Reiniger voor de vuile randen aan het zwembadwater oppervlak te verwijderen.

Beïnvloedt PH waarde niet.

*Gebruik : Inwrijven met wandpadhouder en afspoelen.*

**Winterclar :**

Houdt het zwembadwater zuiverder en algenvrij tot in het voorjaar.

